タイショー 肥料散布機



■ 主要諸元

T/ISHO ② 電動ブロードキャスター DB-300 主要諸元

型 式	DB-300						
ヒッチ	S	Α	В	ВМ			
全幅		1014					
寸法 [mm] 奥 行	1140	1211					
全高	1253						
本 体 重 量 [kg]	150						
ホッパー容量 [ℓ]	300						
散 布 巾 [m]	2~7 (粒状化成)・2~5 (砂状)						
散布方法	シングルスピンナー・散布巾可変方式						
スピンナー 駆動方式	DC12Vモーター 205W						
シャッター 開 閉 方 式	レバーによる手動開閉						
散 布 物	粒状化成 (2~6mm)・砂状 (ヨウリン・ケイカル等)・ ペレット (長さ10mm以下)						
散 布 量 [kg/10a]	20~100 (粒状化成) 40~300 (砂状) [車速4km/h時]						
対応作業速度	8 [km/h] 以下						
ト ラ ク タ ー 適応馬力[PS		20~50					
希望小売価格	453,600円 (税込)	453,600円(税込) 442,800円(税込)					

装 着 型 式	-S	-A	-В	-ВМ
	日農工	日農工	日農工	三菱
内 容,	標準S型オートヒッチ	特殊A-I型オートヒッチ	特殊B型	特殊B型
	標準3P手動装着	特殊A−Ⅱ型オートヒッチ	オートヒッチ	オートヒッチ

※散布巾は肥料の性状により変わります。

税込価格は消費税率8%の価格です。

- ■トラクターの機種によって、取り付け不可能な場合も有りますので事前にご相談下さい。
- ■記載されている主要諸元及び外観、仕様は、 改良のため予告なく変更する事があります。



- □ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- □ 電動ブロードキャスターを取り付けたトラクターで一般道路を走行しないでください。
- □ 故障、事故を未然に防止するために、使用前は点検を必ず行ってください。
- □ 適応馬力内でも積載量により、適応外となる場合があります。

おかげさまで100年



□製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。



株式与「見」 会社与「見」 〒310-0836 水戸市元吉田町1027番地

〒310-0836 水戸市元吉田町1027番地 Tel.029-247-5411(代) Fax.029-248-2172

URL www.taisho1.co.jp



2014.11月作成

電動ブロードキャスター DB-300 仕様紹介

新機構 バッテリー駆動スピンナー採用!

ブロードキャスターで散布巾が変わる!

◆手元のスイッチで散布巾を2~7mに自在に変えられる為、撒く場所を選びません。



KITUDE KEED

畑で使ってより



広く散布し効率アップ。

田んぼで使ってより



巾を変えて畦ぎわも飛び すぎない。



ビニールハウスで使ってよし

ハウス巾と散布巾を合わ せて作業。





残量排出が楽

駆動部が独立しているため、ホッパーに残った 肥料の排出が楽に行えます。





混入を防ぐ

ホッパー内にコシ網を装備。肥料の塊や異物 の混入を防ぎます。



手元スイッチ

無段階で散布巾が変えられます。





キャスター付きで移動、収納が 楽に行えます。



散布量を10段階で調整できます。



残量確認窓

肥料の残量が確認できます。



サビに強いステンレス

耐久性に優れ、サビに強い。

